

通旗實業有限公司

SURFACE PREPARATION DEVELOPMENT INC.

NO.190, So Ming Rd., Nan Tse Dist., Kaohsiung, Taiwan.

Tel: 886-7-364-3700

Fax: 886-7-364-3715

811 高市楠梓區壽民路190號 電話：07-364-3700 傳真：07-364-3715

日期：100年2月21日



此Accustrip 噴砂機是專門為使用ARMEX蘇打砂(重碳酸鈉)設計的,這種環保式噴砂機非常適合於工業清潔、農業清潔、表面塗鴉之清除、火災後之一次清潔及除味及除漆。基於簡單操作及保養之設計,使得本機器操作及使用甚為容易。並配有不同選擇之噴砂嘴以適用於由清潔易碎工作至油漆清除及鏽蝕去除之各種不同噴砂需求。

特點及效益：

- ◎多功能機器適用於一般保養、清潔、除油漬、塗鴉去除、除漆及其他表面整理工作。
- ◎溫和但有效之系統可以安全的用於幾乎任何表面：磚面、石灰石、水泥、花崗石、金屬、玻璃、及瓷器。
- ◎使用無毒、無害及無火花之ARMEX砂材(如OSHA及EPA所規範)。
- ◎流線型管路設計提供較高壓縮氣體使用效率及易於維修。
- ◎配備有：濾水器、水份消除器及水分排除型之上頂閥,使得砂材流動順暢。另可選配空氣乾燥或冷卻等系統。

- ◎45度之砂桶基部以使砂材達到最佳之流動性。
- ◎具儀錶面板可輕鬆監控各種噴砂參數狀況。
- ◎可配備精密之THOMPSON可調式砂閥或一般砂閥。



一般砂閥

THOMPSON可調式砂閥

規格表

11SX

砂桶容積：1 cu.Ft.
 砂材裝填量：50 lb.
 配管：3/4"內徑
 砂管：25', 5/8"內徑
 噴砂壓力：30-90 psi (一般)
 尺寸：25"L × 18"W × 42"H
 重量：130 lb.

12SX

砂桶容積：2 cu.Ft.
 砂材裝填量：100 lb.
 配管：1-1/2"內徑
 砂管：50', 1"內徑
 噴砂壓力：30-90 psi (一般)
 尺寸：26"L × 26"W × 60"H
 重量：270 lb.

13SX

砂桶容積：3 cu.Ft.
 砂材裝填量：200 lb.
 配管：1-1/2"內徑
 砂管：50', 1"內徑
 噴砂壓力：10-125 psi (一般)
 尺寸：40"L × 36"W × 60"H
 重量：537 lb.

噴砂嘴

WIN™ 溼式噴嘴

應用：易碎物表面之清潔及清除

ARMEX 扇形噴嘴

應用：易碎物表面之清潔及清除

ARMEX 效能砂嘴(溼式)

應用：油漆之去除。

ARMEX 粗度效能砂嘴(溼式)

應用：油漆去除及鏽蝕清除



此機不適用特別柔軟或多孔表面, 永遠於噴砂作業前先做小面積試噴。